Glasleisten - Ausklinkfräse

Zum Hinterfräsen kurzer PVC - Glasleisten

GAF 162

Produkt-Merkmale:

- Profilspannung für 2 Glasleisten mit wechselbaren Zulagen
- Handvorschub
- Tischmodell mit Fräsmotor
- Mit Fräserschnellwechselsystem
- Mit Vorrichtung für Späneabsaugung
- Pneumatische Profilspannung
- Anschlag für die Frästiefe einstellbar
- Filterdruckregler

Optionen:

- Maschinenständer
- Revolveranschlag für 8 unterschiedliche Ausklinktiefen

Technische Daten:

- Leistung (kW): 2,2
- Spannung (V): 400
- Betriebsdruck (bar): 6-8
- Druckluftverbrauch (l/Arbeitszyklus): ca. 0,2
- Profilbreite (mm): max. 50
- Profilhöhe (mm): max. 50
- Stablänge (mm): min. 200
- Fräserdurchmesser (mm): max. 180
- Ausklinktiefe (mm): max. 40
- Maschinenmaße L x T x H (mm) mit Ständer: ca. 780 x 760 x 1.100
- Gewicht mit Ständer (kg): ca. 220

ROTOX GmbH
Am Sportplatz 2
56858 Grenderich

Tel. +49 (0)2673 981-0
E-Mail: info@rotox.com
www.rotox.com

AFS Federhenn Maschinen GmbH
Werner-v.-Siemens-Straße 6
55481 Kirchberg

Tel. +49 (0)676330321-0
E-Mail: info@afs-federhenn.de
www.afs-federhenn.de

Änderungen bleiben vorbehalten - 00170620