

Verglasungspressen

Zum Verglasen von PVC-Fenster-elementen mit pneumatisch-synchronem Verfahren und Spannen beider Spannbalken.

VPPH

Produkt-Merkmale:

- Stabiler Grundaufbau
- Hohe Winkelgenauigkeit
- Profilanlage mit Gleitleisten
- Pneumatisch-synchrones Verfahren und Spannen beider Spannbalken
- Ergonomisches Arbeiten durch pneumatische Höhenverstellung mit 500 mm Hub
- Für Linienproduktion geeignet, da Pressbalken automatisch nach hinten wegklappen
- Pressbalkenbreite B = 120 mm
- Hub 500 mm



Optionen:

- Flügelanschläge
- Fahrwerk mit Feststellbremse
- Rollenabstand horizontale Rollenbahn 100 mm
- Hintere Profilanlage mit Filz- oder Bürstenleisten sowie PVC- oder Desmopanrollen
- Hub 700 mm
- Pressbalkenbreite B = 200 mm

Typ	Artikel-Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Arbeitsbreite (mm)	Arbeitshöhe (mm)
VPPH 3000	48.34K001	3.000	2.650	2.200	2.300
VPPH 3600	48.34K002	3.600	2.650	2.800	2.300
VPPH 4000	48.34K003	4.000	2.650	3.200	2.300
VPPH 5000	48.34K004	5.000	2.650	4.200	2.300