

FWS 281

Wasserschlitzfräsautomat

PVC



PRODUKTMERKMALE

- Innenfalzauflage; dadurch geringer Verstellbedarf der Fräsaggregate
- Ausstattung mit 4 autom. arbeitenden Fräsaggregaten
- Gleichzeitiges Fräsen von 2 versetzten, in der Länge einstellbaren Wasserschlitzen in 2(3) Ebenen
- Auswahl der Fräsaggregate für das rechte oder linke Profilstabende per Zwei-Hand-Bedienungsschalter
- Auswahl des Aggregats für die sichtbare oder verdeckte Entwässerung per Handwahlschalter
- Einstellung der Aggregate auf die Fräspositionen über Handräder und Einstellhilfen
- Zwei-Hand-Bedienung

OPTIONEN

- Einzelschaltung der Fräsmotoren
- Schnellfrequenzausrüstung
- Ausstattung für Monobloc-Profile
- Sprüheinrichtung (ALU)

TECHNISCHE DATEN

- Leistung (kW): 4 x 0,5
- Spannung (V): 230
- Betriebsdruck (bar): 7
- Druckluftverbrauch (l/min): ca. 100
- Drehzahl Fräswelle (min⁻¹): 24.000
Option: Schnellfrequenz: 17.000
- Bearbeitbare Profillbreite (mm):
min. 40, max. 130
- Bearbeitbare Profilhöhe (mm):
min. 50, max. 95
- Maschinenmaße L x T x H (mm):
1.000 x 1.000 x 1.750
- Gewicht (kg): ca. 190

