

FWS 388

Wasserschlitzfräsautomat

PVC



PRODUKTMERKMALE

- Modularer Aufbau
Je nach Kundenwunsch mit bis zu 12 Fräs- oder Bohraggregaten auszustatten
- Mit 1 festen und bis zu 3 verschiebbaren Motorträgern ausrüstbar zum gleichzeitigen Fräsen an Stabanfang, Stabende und Kämpferpositionen
- Kürzeste Bearbeitungszeiten
- Leichte Positionierung der Motorträger durch Anschläge und/oder Skala

OPTION

- Zusätzlich verschiebbarer Werkstückträger zur Kämpferstellenentwässerung rechts und links des Kämpfers

TECHNISCHE DATEN

- Leistung je Aggregat (kW): 0,5
- Spannung (V): 230
- Betriebsdruck (bar): 7
- Drehzahl Fräsmotor (min-1): 24.000
Option: Schnellfrequenz: 17.000
- Bearbeitbare Profillbreite (mm): min. 40, max. 120
- Bearbeitbare Profilhöhe (mm): min. 50, max. 90
- Bearbeitbare Profilllänge (mm): 2.000
Option: Verlängerung um 1.000 oder 2.000
- Maschinenmaße L x T x H (mm):
2.500 x 1.500 x 2.000
- Gewicht (kg): ca. 320-400