

Automat za dovod ljepila KDA 240-B

Za ručno nanošenje dvokomponentnog sredstva ljepljenja



Tehnički podatci:

- Količina izbacivanja ljepila: max. 0,7 kg/pro min. ovisno o ljepilu, crijevu i temperaturi
- Napon (V): 400
- Snaga (kW): 13
- Priključak zraka (bar): 6
- Potrošnja zraka (l/min): 600
- Pritisak materijala (bar): 200
- Dužina nagibnih ruku (mm): 2.500
- Crijevo materijala (mm): 2.500
- Veličine bačvi: 200 litara (A); 20 litara (B)
- Veličina stroja Š x D x V (mm): ca. 1.050 x 1.400 x 2.650

(Svi ostali podaci slobodno prema upitu)

Opis proizvoda:

- Količina doziranja pomoću servoupravljanja, uključujući pumpu za reguliranje količine sloja. Varijabilno mješanje dvokomponentnog ljepila, u razmjeru 100 : 50 do 100 : 10
- SPS -upravljanje
- Kombinacija iz dohvatne osovine i tehnike zubčaste pumpe
- Jedinice mjerenja volumena za permanentno mjerenje i reguliranje željenog omjera mješanja
- Nadzor nad tlakom za sigurnost procesora
- Paket crijeva (2,5 m) sa jedinicom za mješanje te zakretnom rukom
- Automatski položaj mješanja

Opcije:

- Pokretni nosač bačve
- Kompletna zaštita