

Automat za dovod ljepila KDA 240-S

Za ručno nanošenje dvokomponentnog lijepila u izradi prozora (falc odnosno na preklap)



Tehnički podatci:

- Količina izbacivanja lijepila: max. 1 kg/pro min.
- Napon (V): 400
- Snaga (kW): 13
- Priključak zraka (bar): 6
- Potrošnja zraka (l/min): 600
- Pritisak materijala (bar): 200
- Dužina nagibnih ruku (mm): 2.500
- Crijevo materijala (mm): 2.500
- Veličine bačvi: 200 litara (A); 20 litara (B)
- Veličina stroja Š x D x V (mm):
ca. 1.050 x 1.400 x .2650

(Svi ostali podaci slobodno prema upitu)

Opis proizvoda:

- PC-upravljanje sa ekranom u boji
 - Količina doziranja pomoću servoupravljanja, uključujući pumpu za reguliranje količine sloja. Varijabilno mješanje dvokomponentnog lijepila, u razmjeru 100 : 50 do 100 : 2
 - Mjerni sistem za permanentno mjerenje i reguliranje željene smjese i reduciranje u kratkom vremenu.
 - Nadzor nad tlakom za sigurnost procesora
 - Obrada podataka za kvalitetnu sigurnost i CN-Konformitet podataka kao npr: prijava radnika, datum, vrijeme, permanentnu sigurnost, broj naloga i odnos mješavina, količina naloga i tijek trajanja.
 - Odvojena kontrola za predisponiranja sljedećih bačvi
 - Paket crijeva (2,5 m) sa jedinicom za mješanje te zakretnom rukom
 - Automatski položaj mješanja
 - Kompletna zaštita (CE-norma)
 - Lagana integracija u automatizacijskom konceptu
- Opcije:**
- Pokretni nosač bačve
 - Posebna dizna za ljepljenje falca u prozorskoj grani
 - Ručno pomični bar kod čitač
 - Različiti sistemi rukovanja