

# Lepicí a dávkovací automat KDA 240-B

Pro manuální nanášení dvoukomponentního lepidla



## Technická data:

- Výkon: max 0,7kg/min.  
závislé na lepidlu, hadic a teploty
- Napětí (V): 400
- Příkon (kW): 13
- Tlak. vzduch (bar): 6
- Spotřeba vzduchu (l/min): 600
- Tlak materiálu (bar): 200
- Sklopení ramena (mm): 2.500
- Hadice materiálu (mm): 2.500
- Velikost sudů: 200 litrů(A); 20 litrů(B)
- Míry stroje B x T x H (mm):  
ca. 1.050 x 1.400 x 2.650

*(Odlišné úpravy podle poptávky)*

## Popis stroje:

- Variabilní míchání dvou komponentů lepidla v rozsahu 100 : 50 až 100 : 10
- SPS -řízení
- Kombinace z korečkov-pístovým čerpadlem a čerpadlem s ozubeným kolem
- Měřicí čidlo pro neustálé měření a regulaci požadovaného míchacího poměru
- Kontrola tlaku pro kontrolu výkonu a jistotu procesu
- Paket hadic (2,5 m) s míchací jednotkou a sklopným ramenem
- Automatická míchací a trysková pozice

## Příslušenství:

- Pojízdny nosič sudů
- Ochranný kryt okolo celého stroje