

# Auslinksäge AS-U 450

Universelle Auslinksäge für den Aluminiumkonstruktionsbau



## Technische Daten:

- Drehstrom-Bremsmotor: 400 V, 2,0 kW
- Luftanschluss (bar): 6
- Drehzahl (U/min): 2800
- Auslinkschnitthöhe (mm): 153
- Auslinktiefe (mm): 128
- Auslinkbreite (mm): 250
- Vorschub: manuell
- Gewicht (kg): ca. 540

## Produkt-Merkmale:

- Die beiden Sägemotoren sind einzeln schaltbar
- Sägespäne und Materialschnitte werden in den Maschinenständer geleitet
- Zur Standardausrüstung der Maschine gehören Sägeblattsprüheinrichtungen für beide Aggregate
- Profilanschlagschulter läßt sich bis hin zu spitzen Winkeln einstellen
- Durch zwei unabhängig voneinander angeordneten Sägeaggregate lassen sich die verschiedenartigsten Ausklinkungen am Profilstabende durchführen
- Beide Sägeblätter lassen sich über ein Schneckengetriebe mit Handkurbel im Bereich von +/-45° schwenken
- Der Materialauflagetisch läßt sich über Säulenführungen sowohl in der Höhe, als auch in der Tiefe verstellen
- präzise Kugelbüchsenführung des Werkzeugschlittens auf gehärteten und geschliffenen Stahlwellen

Maß- und Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten - AS-U 450 - 15.06.2010