

# Циркулярная наклоняемая пила ZS 85N, NS

Эта усорезная пила предназначена для распила как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.



Изготовитель Graule

## Технические данные:

- Мощность 3-х фазного тока (кВ): 2
- Напряжение 3-х фазного тока (В): 400
- Мощность переменного тока (кВ): 1.8
- Напряжение переменного тока (В): приб. 230
- Скорость вращения пилы (об.мин): 2800
- Длина реза (мм): 270 (45°) - 380 (90°)
- Высота реза (мм): 65 (45°) - 85 (90°)
- Горизонтальный диапазон углов: 45°-90°-25°
- Вертикальный диапазон углов: 90°-45° (левый)
- Диаметр пильного диска (мм): 300
- Габариты Д x Ш x В (мм):  
800 x 900 x 1 350
- Вес (кг): 75
- Обрабатываемые материалы:  
Дерево, ПВХ и Al профили

## Особенности:

- Максимальная высота реза 85 mm
- Устойчивая чугунная конструкция
- Высокоточные полированные направляющие из высокопрочной стали
- Ручная подача
- Быстрая регулировка угла через 45°
- Регулируемые упоры
- Можно подключить к отсосу (через нижний кожух)
- *Дополнительные опции:*
  - Рольганг
  - Измерительный упор

Для улучшения изделия, все характеристики могут изменяться без уведомления – 20.03.2003