

Čeona freza SAF 165

Čeono frezanje prečki na PVC i Aluminijskim proflima



Opcija: Agregat za bušenje



Opcija: Brzomontažna izmjena

Tehnički podaci:

- Snaga frezni motor (kW): 2,2 za PVC i Alu
- Napon (V): 400
- Pritisak zraka (bar): 6 - 8
- Promjer Osovine (mm): \bar{R} 40
- Obradljiva širina profila (mm): 50-300 (90°-rez)
- Obradljiva visina profila (mm): 50 - 180
- Dimenzije stroja š x d x v (ca. mm): 1.900 x 1.100 x 1.400
- Težina (kg): ca 270 - 500, ovisno o izvedbi
- Obradivi material: PVC- profili

Opis stroja:

- Vodilice sa promjerom 40 mm nude stabilno frezanje bez vibracije
- Fleksibilna izvedba zbog modularne konstrukcije
- Kutna vodilica sa stupanjskom podjelom od 1° Skala 30° - 90° 30° (Alu)
- Graničnik dubine frezanja sa podesivom nonius skalom, 0,1mm
- Hlađenje (Alu)

•Opcija:

- izvedba motora sa sistemom brze izmjene frezera ili visinsko podešavanje pomoću okretnog kotača uključujući mehaničko očitavanje mjere pomoću brojčanika
- Dubinski graničnik sa digitalnim mjerjačem dužine
- Revolver graničnik sa 8 različitih dubina frezanja
- hidropneumatski posmak
- Digitalni pokazivač kuta vodilice
- Jedinica za bušenje npr. za koso bušenje prečki
- Automatsko podešavanje visina freznog motora sa 4 različite visine frezanja (samo za PVC)