


# Odvodňovací-Frézovací automat FWS 281

Nová generácia odvodňovacích fréz ROTOX



## Technické údaje:

- Výkon ( kW ): 4 x 0,5
- Napätie (V): 230
- Tlak vzduchu (bar): 7
- Spotreba vzduchu (l/min): ca. 100
- Otáčky hriadele frézy (min<sup>-1</sup>): 24.000  
*Možné prísl.:* Rýchlofrekvenčné mot.: 17.000
- Obrábacia šírka profilu (mm): min. 40, max. 120
- Obrábacia výška profilu (mm): min. 50, max. 80
- Miery stroja Š x H x V (mm):  
1.000 x 1.000 x 1.750
- Hmotnosť (kg): ca. 190
- Spracovateľný materiál: PVC-profil

## Popis výrobku:

- Uloženie interiérovej strany; tým sa znižuje potreba prestavenia frézovacieho agregátu
- Vybavenie so 4 automaticky pracujúcimi agregátmi frézy
- Súčasné frézovanie 2 presadených, do dĺžky nastaviteľné odvodňovacie drážky v 2 (3) rovinách
- Voľba frézovacieho agregátu opracovania z ľava alebo z prava voľiteľná pomocou tlačítka obsluhy dvoch rúk
- Zvolenie agregátu pre viditeľné alebo ukryté odvodňenie pomocou ručného voľiteľného spínača
- Prestavenie agregátu na frézovacie pozície pomocou ručnej páky
- Obsluha dvoch rúk
- *Možné príslušenstvo:*
  - Rýchlo frekvenčné prevedenie
  - Príslušenstvo pre Monobloc-Profil

Zmeny rozmerov a konštrukcie zostávajú vyhradené - 06.07.2004