

Kopírovací frézka KF 343 / 344

3-stranné-opracování při jednom uchycení



Technické údaje:

- Výkon (kW): KF 343 = 1,5
KF 344 = 0,85 a 1,1
- Napětí (V): 400
- Tlak vzduchu (bar): 7
- Spotřeba tlak. vzduchu (l/min): min. 250
- Otáčky (min⁻¹):
KF 343 = 12.000
KF 344 = 12.000 / 6.000
- Max. průměr pracovního kusu Š x V (mm): 190 x 111
- Frézovací oblast D x Š (mm): 300 x 300
- Hloubka ponoru (mm): 200
- Rozměry stroje D x H x V (mm):
3.000 x 820 x 1.650
- Hmotnost (kg): ca. 380
- Zpracovatelný materiál:
KF 343 = PVC a hliníkové profily
KF 344 = PVC, hliníkové a ocelové profily

Popis výrobku:

- 3-stranné opracování křídla a rámové profilové tyče při upnutí pro např. vložku zámku, otvoru zámku a zámku pro 3- a 5-násobné blokování
- Vybavení 4 kopírovacími trny k flexibilnímu a jednoduchému použití šablonového systému
- Pohodlné uložení profilu bez rušení frézové jednotky.
- Manuální otočení směru profilu k 3-strannému opracování
- Optimální kvalita opracování pomocí konstrukční možnosti nasazení krátkých nástrojů.
- Jednoduché posouvání úložného stolu profilu pomocí lineárních vodiček bez toho, aby muselo být upínání profilu uvolněné.

Změny rozměrů a konstrukce vyhrazené - 05.03.2012