

Ručný vysekávač HS-2

Pre vystrihnutie odvodňovacej drážky pri okenných a fasádnych rámoch



Technické údaje:

- Pracovný tlak (bar): 6 bar / 0,6 MPa
- Sila(KN): 6,5
- Hluk : Lpa<70dB
- Skladovanie: len v uzavretých priestoroch
- Skladovacia teplota: -20°C do +55°C
- Pracovná teplota: 10°C do 50°C
- Rozmer stroja Š x H x V (mm):
150 x 220 x 250
- Hmotnosť (kg): ca. 3,5

Popis výrobku:

- Pneumatický vystrihovač slúži pre vystrihnutie odvodňovacích drážok u okenných a fasádnych rámoch. Je individuálne nastavený na opracovaný profil, aby bola dosiahnutá optimálna kvalita opracovania
- Prevádzkový režim: Ručný vysekávač sa nasunie na opracovaný profil a nastaví sa do požadovanej polohy. Zatlačením tlačidla sa spustí vyrezávanie. Po následno uvoľnení tlačidla sa vyrezávací krok zastaví a vráti sa do základnej polohy
- Po ukončení vyrezávacieho procesu, sa aj piest vráti do základnej polohy po uvoľnení tlačidla

Zmeny rozmerov a konštrukcie zostávajú vyhradené - 30.04.2010