


Lis KL 30 / KL 50 / KL 80

K vylisovaniu rôznych otvorov v hliníku, PVC a oceli



Príslušenstvo:

Nástroje po špecifikácii



Technické údaje:

	KL30	KL50	KL80
• Vstup vzduchu max. (bar):	10	10	10
• Spotreba vzduchu na zdvih ca. (L):	3,5	5,2	8,0
• Zdvih barana (mm):	40	40	40
• Sila barana pri 10 bar (kN):	60	80	100
• Mont.výška nástroja (mm):	140	140	140
• Vyloženie (mm):	110	110	110
• Rozmer stroja Š x H x V (mm):			
240 x 420 x 580 - KL30			
620 x 700 x 1.340 - KL50			
620 x 700 x 1.340 - KL80			
• Hmotnosť (kg):	70	145	150
• Spracovateľný materiál:			
ALU- PVC- a oceľové profily			

Popis výrobku:

- Stabilná konštrukcia v C-Forme
- Jednoduchá montáž a zavedenie do výroby
- Hydropneumatický pohon, prenos sily je prevádzaný cez prekladač tlaku
- Lisovací valec poháňaný hydraulicky, spätný zdvih pneumaticky
- Lis sa spúšťa pomocou pedálového ventilu
- Rýchlovymieňacie zariadenie nástroja so zasúvacím adapterom a upínacou príložkou
- Rozmer stola: 200 x 240 mm
- Kompletne s jednotkou údržby a spúšťacím ventilom
- Možné príslušenstvá:
 - Stojan stroja (Štandard pri KL 50 a KL80)
 - mer. zariadenia
 - koliesková dráha
 - Podávacie jednotky
 - Lisovacie nástroje
 - Okrúhli zásobníkový stôl pre max. 6 lisovacích nástrojov s úchytní nástroja