

Soudeuse 2 têtes SZK 509

la possibilité la plus rationnelle pour réaliser des soudures angulaires de 30° à 150°, ainsi que des éléments cintrés, oeil de boeuf et autres formes pour la fabrication spéciale.



Technische Daten:

- Puissance utile : 5 kW
- Tension d'alimentation : 400 V
- Pression d'utilisation : 6 bar
- Consommation air par cycle de soudage : env. 40 NL
- Capacité de soudage :
 - min. 540 mm, pour une soudure à 90° avec des cales de soudage décalées
 - min. 300 mm, pour une soudure à 90°
 - max. 2.600 mm
- Hauteur de serrage : 30 - 110 mm
- Longueur de la coupe en oblique : max. 300 mm
- Dimension de la machine L x P x H : 3.700 x 1.200 x 1.800 mm
- Poids : env. 1.400 kg
- Matériau soudé : barres de profilé en PVC

Caractéristiques générales :

- Soudure sur les 2 têtes de 30° - 150° et aux 2 têtes en position 0°
- Aucune restriction pour les possibilités de combinaisons des réglages angulaires sur la tête de droite et de gauche
- Réglage électronique des angles et des tables de dépose avec des unités de serrage à 4 axes
- Réglage manuel des longueurs; positionnement précis via afficheur de longueur digital
- Possibilité de soudage avec ou sans butée profilé
- Surépaisseur de fusion constante de 2,0 mm
- Réglage des couteaux de limitation de 0,2 - 2,0 mm avec système de chauffage des couteaux pour table et plaques de serrage
- La tête fixe peut être utilisé en version soudeuse 1 tête

Les caractéristiques techniques sont susceptibles de modifications sans préavis. - 21.02.2007