

Jednopolohový - Zvárací automat SEK 501 N

Exaktný a rozmerovo presný zvar plastových profilov počas pohodlnej a presnej obsluhy



Technické parametre:

- Výkon (kW): max. ca. 3
- Napätie (V): 230
- Tlak vzduchu (bar): 6 - 7
- Spotreba vzduchu / zvar (NL): ca. 20
- Upínacia výška (mm): 30 - 125 (Možnosť voľby 200)
- Vyhrievacie zrkadlo (mm): 280 (Možnosť voľby 420)
- Rozmery stroja Š x H x V (mm): 1.000 x 900 x 1.500
- Hmotnosť (kg): ca. 250
- Spracovateľný materiál: PVC-duté profily

Popis výrobku:

- Ohraničenie zvarovej húsenice 2,0 mm
- Nastaviteľný uhol zvaru medzi 30° - 180°
- Bezpečnostné spustenie dvoch rúk
- Revolverový doraz pre nastavenie upínacej výšky
- Dvojtláčidlové bezpečnostné spustenie
- Zabezpečovacia pozícia pri 90° a 180°
- Moderné SPS - riadenie
- Paralelný posun oboch pracovných platní
- Nastaviteľné dorazy tavenia a zvárania
- Rýchla a ľahká výmena príložiek pomocou zasúvacieho systému

Možné príslušenstvá:

- 1 sada dosadacie rameno profilu
- Ohraničenie zvarovej húsenice nastaviteľné medzi 0,2 - 2,0 mm
- Vyhrievané nože hore a dole s regulátorom
- Stredný doraz pre malé okenné prvky