

# Štvorhlavý zvarací automat SMK 504

K súčasnému zváraniu 4 profilových tyčí do 90° jedného rámu v paralelnom zvaracom pohone



## Technické údaje:

- Výkon (kW): max. 8
- Napätie (V): 400
- Pohotovostný tlak (bar): 7
- Spotreba vzduchu / zvar (NL): ca. 150
- Zváracia výška (mm):  
320 - max. 3500 (bez prítlačného zariadenia)  
430 - max. 3500 (s prítlačným zariadením)  
podle vybavení
- Zváracia šírka (mm):  
430 - max. 3500 (bez prítlačného zariadenia)  
500 - max. 3500 (s prítlačným zariadením)  
podle vybavení
- Výška profilu (mm):  
30 - 180 (bez prítlačného zariadenia)  
35 - 150 (s prítlačným zariadením)
- Šírka profilu (mm): max. 140 bez príložiek
- Rozmer stroja Š x H x V (mm):  
podle vybavení
- Hmotnosť (kg): ca. 3.100 podle vybavení
- Opracovateľný materiál: PVC-profilových tyčí

## Popis výrobku:

- Zváranie v paralelnom pohone - pojazd pomocou jedného súčasne vedeného zariadenia
- Elektronická kontrola pozície zvaracích jednotiek
- Vysoko kvalitná konštrukcia stroja
- PC-riadiaca jednotka
- Ohraničenie zvarovej húsenice nastaviteľné medzi 0,8 až 2 mm
- Automatické odtransportovanie
- Rámové príložky inkluzívne
- **Možné príslušenstvá:**
  - Vyhrievanie nožov hore a dole pre ohraničenie až do 0,2 mm
  - Ohraničenie nožov zvarovej húsenice nastaviteľné automaticky medzi 0,2 mm - 2 mm
  - Ohraničujúce nože farebných profilov
  - Prevedenie k zváraniu profilov do U
  - Prítlačné zariadenia tesnenia
  - Čítačka čiarových kódov