

Dvojhlavý-Zváračiaci automat SZK 502

Moderná technológia k súčasnému zváraniu dvoch 90° rohových spojov počas jedného pracovného úkonu



Technické parametre:

- Výkon (kW): 2,0
- Napätie (V): 400
- Tlak vzduchu (bar): 7
- Spotreba vzduchu na zváračiaci takt (NL): ca. 130
- Šírka zvaru (mm): 440 - 2600, Možnosť: 3.000 (s predloženým náradím aj menšie)
- Profilová výška (m) : 30 - 140, Možnosť: 200
- Rozmery stroja D x H x V (mm): 3.700 x 1.000 x 1.450 mm
- Hmotnosť (kg): ca. 600

Popis výrobku:

- Stabilný podstavec stroja
- Zváračiacie hlavy z robustného hliníkového odliatku - konštrukcia
- Stabilné vedenie pohyblivej zváračacej hlavy
- Automatický prítlak a odtiahnutie agregátu
- Ohraničujúce nože z kalenej a nehrdzavejúcej ocele
- Revolverový doraz k 6 rozdielnym profilovým výškam
- Moderné SPS-riadenie
- Nastavitelné ohraničenie zvarovej húsenice medzi 0,2- 2,0 mm
- Rýchlopínacie zariadenie profilu
- Rýchlopínací systém príložiek
- Rýchlovymieňacie zariadenie pre teflónu
- Možné príslušenstvá:
 - Vyhrievanie nožov hore a dole
 - Úložné ramená profilu
 - Prítlačné zariadenie tesnenia
 - Pevná hlava - zváranie uhlov v rozmedzí 30° - 180°

Zmeny rozmerov a konštrukcie zostávajú vyhradené - 09.03.2012