

Négyfejes automata hegesztőgép SMK 504

4 profirúd egy időben 90°-os szögben történő hegesztésére
párhuzamos összetolással



Műszaki adatok:

- Teljesítmény felvétel (kW): max. 8
- Csatlakozás (V): 400
- Üzemi nyomás (bar): 7
- Levegő fogyasztás/hegesztés (NL): ca. 150
- Hegesztési szélesség (mm):
320 - max. 3500 (tömítéshatárolás nélkül)
430 - max. 3500 (tömítéshatárolással)
kivitel függvényében
- Hegesztési hosszúság (mm):
430 - max. 3500 (tömítéshatárolás nélkül)
500 - max. 3500 (tömítéshatárolással)
kivitel függvényében
- Profil magasság (mm):
30 - 180 (tömítéshatárolás nélkül)
35 - 150 (tömítéshatárolással)
- Profil szélesség (mm): max. 140 alátámasztás nélkül
- Gép méretei H x Sz x M (mm):
kivitel függvényében
- Súly (kg): ca. 3.100 kivitel függvényében
- Megmunkálható anyag: PVC-profil

Gép jellemzői:

- Hegesztés párhuzamos összetolással
- Egyszerre működtetett sínrendszer
- Magasminőségű gépgyártás
- Ipari PC vezérlés
- Hegesztési varratkorlátozás 0,8 - 2 mm közötti távolság beállítása
- Automatikus elem kiszállítás
- Tok szerszámok inklusive
- **Opciók:**
 - Varratkorlátozó kék futése korlátozása hogy 0,2 mm
 - Hegesztési varratkorlátozás 0,2 - 2 mm közötti automatikus beállítása
 - Hegesztéskorlátozó kések fóliás profilokhoz
 - U-tok hegesztésének lehetősége
 - Tömítés határolás
 - Vonalkód olvasó