

# Montážny sklopný stôl MK 635

Precízne a rovnomerné sklopenie a opracovanie okenných elementov



MKHA 635-1500



MKHA 635-4000

## Technické údaje:

- Tlak vzduchu (bar): 6 - 8
- Spotreba vzduchu (l/zdvyh): ca. 100
- Rozmery Š X H X V (mm):
  - MK 635-1500 = 1500 x 1800 x 2100
  - MK 635-2000 = 2000 x 1800 x 2100
  - MK 635-3000 = 3000 x 1800 x 2100
  - MK 635-4000 = 4000 x 1800 x 2100

## Popis výrobku:

- Nasaditeľný v horizontálnej alebo vertikálnej výrobní linke, alebo ako samostatné pracovisko
- Kolieskové úložné miesto Ø 50 x 100 mm, sklopné
- S 2 kusmi sklopných cylindrov
- Úložná pracovná plocha obložená s klzacími lištami
- Pracovná výška horizontálna 900 mm
- Riadenie pomocou pedálového ventilu

## • Možné príslušenstvá:

- Horné uloženie vytiahnutelné
- Obojstranne vyťahovacie ramená po 500 mm (MKx635-1500/2000)
- Zdvíhacie zariadenie so 400 mm zdvihom
- Plochý šponovací cylinder s ručným ventilom
- Rolovacie zariadenie dorazníka krídla
- Uloženie nástrojov
- Posuvný kus s nastaviteľnou brzdou
- Regulátor tlaku vzduchu, jednotka údržby
- 4 násobná el.rozdvojka, 3 násobná pneum. rozdvójka