

Montážní sklopný stůl MK 635

Precizní a rovnoměrné sklopení a opracování okenních elementů



MKHA 635-1500



MKHA 635-4000

Technické údaje:

- Tlak vzduchu (bar): 6 - 8
- Spotřeba vzduchu (l/zdvih): ca. 100
- Rozměry Š X H X V (mm):
 - MK 635-1500 = 1500 x 1800 x 2100
 - MK 635-2000 = 2000 x 1800 x 2100
 - MK 635-3000 = 3000 x 1800 x 2100
 - MK 635-4000 = 4000 x 1800 x 2100

Popis výrobku:

- Nasazení v horizontální nebo vertikální výrobní lince, nebo jako samostatné pracoviště
- Válečkové úložné místo 50 x 100 mm, sklopné se 2 kusy sklopných válců
- Úložná pracovní plocha obložená kluznými lištami
- Pracovní výška horizontální 900 mm
- Řízení nožními ventily

Možnost volby:

- Horní uložení vytáhnutelné
- Oboustranně 500 mm vytažovatelné podpěry (MKxx 635-1500/2000)
- Zdvihací zařízení s 400 mm zdvihem
- Ploché upínací válec s ručním ventilem
- Rolovací zařízení dorazu křídla
- Uložení nástrojů
- Posuvný kus s nastavitelnou brzdou
- Elektro rozdělovač, pneu rozdělovač