

Zasklívací lis VPA a VPAH

K zasklení okenních elementů s nastavitelným tlakem upnutím, manuálně pojízdné a odklopné bočnice



Popis výrobku:

- Stabilní základní složení
- Vysoká přesnost pravého uhlu
- Pravé upínací rameno je manuálně pojízdné, levé upínací rameno je manuálně sklopné
- Ergonomický průběh práce pomocí pneumatického nastavení výšky s 500 mm zdvihem (VPAH) nožním ventilem
- Ovládací prvek je uchycen na upínacím ramenu
- Kluzné lišty

Možnosti:

- Pojízdný díl se zajišťovací brzdou
- Odstup válečků horizontálního válečkového přepravníku 100 mm
- Zařízení s kartáči nebo kluznými lištami

Typ	Artikel-č.	Šířka (mm)	Prac. šířka (mm)	Prac. výška (mm)	zvláštní popis
VPA 3023	66109011	3.000	2.700	2.300	
VPAH 3023	66109012	3.000	2.700	2.300	s 500 mm zdvihem
VPA 4023	66109013	4.000	3.700	2.300	
VPAH 4023	66109014	4.000	3.700	2.300	s 500 mm zdvihem

Změny rozměrů a konstrukce vyhrazené - 19.09.2007