

Üvegezőprés

PVC-nyílászárók üvegezéséhez, állítható feszítő nyomással egy manuálisan állítható, illetve mind kettő feszítő gerenda kihajtható

VPA / VPAH



A gép jellemzői:

- Stabil kiképzés
- Kiváló sarokpontosság
- A jobb oldali szorítólap kézzel állítható, a baloldali szorítólap kézzel felcsapható
- Az 500 mm-s alapemelés (VPAH) a legjobb munkafeltételeket biztosítja (pneumatikus állíthatóság) lábkapcsoló szeleppel
- Az egyszerű működtető rendszer a vázszerkezeten van elhelyezve
- Csúszó sínek

Opcióként:

- Fékkal ellátott beállítóegység
- 100 mm - ként osztott vízszintes görgőspad
- Profil felfekvés csúszó műanyag felületen

Typus	Megrend. szám	Hosszúság (mm)	Munkahossz (mm)	Munkamagasság (mm)	Különleges ismerv
VPA 660-2700	6600066020	3.000	2.700	2.300	
VPAH 660-2700	6600066030	3.000	2.700	2.300	mit 500 mm Hub
VPA 660-3700	6600066040	4.000	3.700	2.300	
VPAH 660-3700	6600066050	4.000	3.700	2.300	mit 500 mm Hub