

Üvegezőléc vágó GLA 404

Üveglécvágó berendezés, egy befogással egyszerre 2db üvegléc vágásához
aluminium illetve PVC profilokhoz 90° vágás



Műszaki adatok:

- Teljesítmény (kw): 1 x 1,1
- Feszültség (V): 400
- Táplevegő nyomás (bar): 7
- Levegő felhasználás (l/vágási ciklus): ca. 15
- Fűrészlap Ø (mm): 250
- Max. Profil ármérő (mm):
50 x 50 (Tartóláb feszítéssel)
37,5 x 45 (Tartóláb feszítés nélkül)
- Min. vágási hossz (mm):
200 (hosszméretező nélkül)
260 (ROTOX-hosszméretezővel)
- A gép méretei H x Sz x M (mm):
700 x 1.350 x 1.250
- Súly (kg): kb. 220
- Megmunkálható anyag:
Aluminium és PVC üvegezőléc

A gép jellemzői:

- 2 üvegezőléc egyidejű vágása
- Állítható hydropneumatikus vágótárcsa előretolás
- A fűrészlap fentről lefelé dolgozik, ezáltal a hulladék darabok, és a forgács nem zavarja a vágás folyamatát
- Lábpedállal végzett üvegezőléc leszorítás. Bármely azonos alapterületű léctipushoz univerzálisan alkalmazható
- Orsós - kézikerek segítségével az üv. lécs típusa (szám kód) beállítható. Az üvegezőléc dőlése az optimális zárás-takarás beállítható
- Hűtő egység (Alu)
- **Opciók:**
 - Kézi ill. digitális és/vagy elektronikus méretező rendszer PC vezérléssel is
 - Elszívó / elszívó előkészítés
 - Profiltartó betét tartóláb nélküli profilokhoz