

Wasserschlitz-Fräsaautomat

zum Fräsen von gleichzeitig zwei versetzten Schlitzen

FWS 282

✔ Produkt-Merkmale:

- Gleichzeitiges Fräsen von 2 versetzten, in der Länge einstellbaren Wasserschlitzen in 2 (3) Ebenen
- Ausstattung mit 3 Fräseinheiten
- Sichtflächenauflage - ohne Zulagen
- geringer Verstellbedarf
- Die Verschiebung des unteren Fräsaggregats gewährleistet den Schlitzversatz bei der Falzentwässerung
- Profilaufagetisch mit Vorschubfunktion
- einstellbare Schlitzlänge bis 50 mm
- sichere Zweihandbedienung
- Höheneinstellung der Aggregate für die sichtbare und verdeckte Entwässerung auf die Fräspositionen mittels Klemmhebel und Handräder
- Frästiefeneinstellung mittels Revolveranschlägen mit 6 Positionen
- Filterdruckregler



✔ Technische Daten:

- Leistung (kW): 3 x 0,5
- Spannung (V): 230
- Betriebsdruck (bar): 7
- Drehzahl Fräsmotor (min -1): 25.000
- Bearbeitbare Profilbreite (mm): min. 40, max. 140
- Bearbeitbare Profilhöhe (mm): min. 40, max. 210
- Maschinenmaße L x T x H (mm): 1.750 x 1.000 x 1.750
- Gewicht (kg): ca. 320
- Bearbeitbares Material: PVC-Stabhohlprofile

