

## Ébavureuse d'angles

Avec 2 axes à interpolation pour le nettoyage des soudures d'angles de fenêtres en PVC

# EPA 470



### ✓ Caractéristiques générales :

- Réglage de l'angle par volant, avec affichage à l'écran
- Réglage angulaire de 125 ° à 45 °
- Usinage de l'angle intérieur par fraise verticale
- Equipement en outillage divers jusqu'à 12 unités d'usinages + lame contours
- Nettoyage automatique des faces visibles angles extérieurs et intérieurs à 90°, feuillures à joints sur des cadres ouvrants et dormants en PVC avec arrondis, pans inclinés et formes complexes
- Grande qualité d'usinage garantie par des couteaux montés sur ressorts
- Reconnaissance automatique des profilés
- Guidage linéaire précis à maintenance réduite
- Commande numérique par automate programmable avec interpolation sur 2 axes
- PC de commande et de visualisation sous Windows

### ✓ Caractéristiques techniques :

- Puissance (kW) : 3,8
- Tension d'alimentation (V) : 400
- Pression de service (bar) : 7
- Largeur profilé 90 ° (mm) : 50 – 130
- Hauteur profilé 90 ° (mm) : 50 – 115
- Dimensions L x P x H (mm) : 2.600 x 2.850 x 1.850 avec table de dépose
- Poids (kg) : env. 800

Sous réserve de modification - 00150221