Tronçonneuse à parcloses

Pour le tronçonnage simultané de 2/4 parcloses pour une coupe à 45°

GLA 403/401

Caractéristiques générales :

- Coupe simultanée de 2 parcloses avec détalonnage (4 parcloses pour GLA 401)
- Avance de coupe pneumatique réglable
- Maintien et serrage des parcloses par leur pied de clipage ; système universel pour une même géométrie de base des pieds de parcloses
- Réglage par volant de la simulation de vitrage par inclinaison des parcloses pour un montage optimal en fonction de l'épaisseur du vitrage
- Positionnement des scies au-dessus des parcloses permettant la récupération des chutes de coupe et des copeaux

Options :

- Butée de longueur manuelle, avec affichage digital ou numérique pilotée par PC
- Système de pulvérisation (coupe aluminium)
- Système de maintien et de serrage pour parcloses sans pied de clipage
- Aspirateur
- Séparateur de chutes
- Pré-équipement pour un système d'aspiration
- Réglage motorisé du système de simulation de vitrage en fonction des différentes largeurs de

Caractéristiques techniques :

- Puissance moteur (kW) : 2 x 1,1
- Tension d'alimentation (V) : 400
- Pression de service (bar) : 7
- Consommation pneumatique (l/cycle de travail) : env. 15
- Diamètre lame scie (mm) : 300
- Diamètre lame fraise (mm) : 150
- Diamètre (max.) du profilé (mm) :
  50 x 50 (avec pied de clipage)
  37,5 x 45 (sans pied de clipage)
- Longueur de coupe min. (mm) :
  200 (sans butée de longueur)
  260 (avec butée ROTOX)
- Dimensions machine L x P x H (mm) :
  env. 700 x 1.350 x 1.250 (GLA 403)
  env. 700 x 1.850 x 1.350 (GLA 401)
- Poids (kg) : env. 275
- Matériau usinable : parcloses en aluminium et PVC

Sous réserve de modification - 00270815

ROTOX GmbH
Am Sportplatz 2
56858 Grenderich

Tel. +49(0)2673 981-0
E-Mail: info@rotox.com
www.rotox.com

ROTOX France Sarl
5 rue de la Gare
67590 Schweighouse sur Moder

Tel. +33 3 88 59 68 68
E-Mail: info-fr@rotox.com
www.rotox.com/fr