Schloss-Kopierfräse

3-Seiten-Bearbeitung in einer Aufspannung

KF 343/344

Produkt-Merkmale:

- 3-Seiten-Bearbeitung von Flügel- und Rahmen-Profilstäben in einer Aufspannung für z.B. Profilzylinder, Drückerloch, Schlosskasten sowie Schlosskästen für die 3- und 5-fach-Verriegelung
- Ausstattung mit 4 Kopierbolzen zur flexiblen und einfachen Nutzung des Schablonensystems
- Bequemes Einlegen des Profilstabs ohne störende Fräseneinheiten
- Manuelle Profilstabdrehvorrichtung zur 3-Seiten-Bearbeitung
- Optimale Bearbeitungsqualität durch den konstruktiv möglichen Einsatz von kurzen Werkzeugen
- Einfaches Verschieben des Profilauflagetisches mittels Linearführungen ohne die Profilspannung lösen zu müssen

Technische Daten:

- Leistung (kW):
  KF 343 = 1,5
  KF 344 = 0,85 und 1,1
- Spannung (V): 400
- Betriebsdruck (bar): 7
- Druckluftverbrauch (l/min): min. 250
- Drehzahl Fräswelle (min-1):
  KF 343 = 12.000
  KF 344 = 12.000 / 6.000
- Max. Werkstückquerschnitt B x H (mm): 190 x 111
- Fräsbereich L x B (mm): 300 x 130
- Eintauchtiefe (mm): 200
- Maschinenmaße B x T x H (mm):
  3.000 x 820 x 1.650
- Gewicht (kg): ca. 380
- Bearbeitbares Material:
  KF 343 = PVC- und Aluminiumprofile
  KF 344 = PVC-, Aluminium und Stahlprofile

ROTOX GmbH
Am Sportplatz 2
56858 Grenderich

Tel. +49 (0)2673 981-0
E-Mail: info@rotox.com
www.rotox.com

Änderungen bleiben vorbehalten - 00160617