Grugeuse en bout

Pour le contre profilage des montants et des traverses sur les profilés en PVC et aluminium.

SAF 165

Caractéristiques générales :

- Arbre porte-fraises Ø 40 mm permettant un usinage sans vibrations
- Equipement flexible grâce à une conception modulaire
- Réglage angulaire par graduation au degré avec blocage tous les 15°, plage angulaire 45° - 90° - 20°
- Butée de réglage de la profondeur de fraisage, réglage au 1/10ème mm (affichage vernier)
- Dispositif de lubrification (aluminium)

- Options :
  - Configuration moteur avec changement rapide du train de fraises ou réglage manuel de la hauteur avec affichage numérique
  - Butée de profondeur avec affichage numérique
  - Butée révolver pour 8 profondeurs de grugeage
  - Avance hydropneumatique ou par variateur
  - Affichage numérique de l'angle
  - Unités de perçage perpendiculaire, exemple : pour le trou de positionnement du meneau
  - Réglage automatique en hauteur du moteur de Fraisage pour 2 à 4 hauteurs (PVC)

Caractéristiques techniques :

- Puissance moteur de fraisage (kW) : 2,2
- Tension d'alimentation (V) : 400
- Pression de service (bar) : 6 – 8
- Alésage arbre porte-fraises (mm) : 40
- Plage des largeurs (mm) : 50 – 300 (usinage à 90°)
- Plage des hauteurs (mm) : 50 – 180
- Dimensions machine avec options L x P x H (mm) : 1.900 x 1.100 x 1.400
- Poids (kg) : 270 – 500 (selon configuration

Sous réserve de modifications - 00270513

ROTOX GmbH
Am Sportplatz 2
56858 Grenderich

Tel. +49(0)2673 981-0
E-Mail: info@rotox.com
www.rotox.com

ROTOX France Sarl
5 rue de la Gare
67590 Schweighouse sur Moder

Tel. +33 3 88 59 68 68
E-Mail: info-fr@rotox.com
www.rotox.com/fr