

Soudeuse 2 têtes

Pour le soudage simultané de deux angles à 90°

SZK 502

Caractéristiques générales :

- Bâti machine robuste avec guidage linéaire de la tête mobile
- Têtes de soudage en fonte d'aluminium solide
- Tête gauche fixe ; en option tête droite fixe
- Appui et retrait automatique de la tête mobile
- Couteaux de limitation en acier inoxydable trempé
- Butée revolver pour 6 hauteurs de profilés
- Commande par automate
- Réglage manuel du cordon de soudure 0,2 – 2,0 mm
- Dispositif de changement rapide des feuilles téflon
- Dispositif de serrage rapide des profilés
- Système de changement rapide des cales de limitation du cordon extérieur

Options :

- Couteaux chauffants en haut et en bas
- Bras de dépose pour profilés
- Dispositif de pressage des joints
- Soudage angulaire tête fixe 30° - 180 °
- Couteaux de limitation pour profilés plaxés



Caractéristiques techniques :

- Puissance (kW) : 4
- Tension d'alimentation (V) : 400
- Pression de service (bar) : 6 – 7
- Débit d'air par cycle de soudure (NL) : env. 130
- Largeur de soudage (mm) : 440 – 3.000
(autres dimensions disponibles ; réduction possible avec contres cales)
- Hauteur profilé (mm) : 30 – 140, option : 200
- Dimensions machine L x P x H (mm) : env. 3.700 x 1.100 x 1.800
- Poids (kg) : env. 700

Sous réserve de modification - 00250417