Fräs- und Bohrautomat

Zum automatischen Fräsen des Schloßkastens und Bohren der Griffolive.

FBO 224

Produkt-Merkmale:

- Bohren von Griffoliven und Fräsen von Kantengetriebeschlitzen
- Automatischer Ablauf
- Kurze Bearbeitungszeiten
- Einfache Bedienung
- Einstellbare Fräslänge
- Geeignet für alle Profilsysteme
- Einzelschaltung für die Fräs- und Bohrbearbeitung mittels Wahlschalter

Option:

- Mit Zentralmitteneinstellung für mittige und/oder Längenanschläge für konstante Griff-Maße

Technische Daten:

- Leistung Motoren: Bohren: 1,1 kW / Fräsen: 1,5 kW
- Spannung (V): 400
- Betriebsdruck (bar): 6
- Druckluftverbrauch (l/min): ca. 150
- Drehzahl Bohrwelle (U/min): 750
- Drehzahl Fräswelle (U/min): 9.000
- Fräsweglänge (mm): max. 120
- Frästiefe (mm): max. 20
- Fräshöhe (mm): 15-40
- Maschinenmaße L x T x H (mm): 3000 x 700 x 1300
- Gewicht (kg): 160
- Bearbeitbares Material: Fräsen: PVC / Bohren: Stahl/PVC

ROTOX GmbH
Am Sportplatz 2
56858 Grenderich
Tel. +49 (0)2673 981-0
E-Mail: info@rotox.com
www.rotox.com

AFS Federhenn Maschinen GmbH
Werner-v.-Siemens-Straße 6
55481 Kirchberg
Tel. +49 (0)676330321-0
E-Mail: info@afs-federhenn.de
www.afs-federhenn.de

Änderungen bleiben vorbehalten - 00150720