Eckenputzautomat

Mit 2 interpolierenden Achsen zum Verputzen der Schweißnähte an Ecken von PVC-Fensterrahmen.

EPA 470

Technische Daten:

- Leistung (kW): 3,8
- Spannung (V): 400
- Betriebsdruck (bar): 7
- Bearbeitbare Profilbreite (mm):
  50 - 130
- Bearbeitbare Profilhöhe (mm):
  50 - 115 (Standard)
  50 - 165 (Optional)
- Maschinenmaße L x T x H (mm):
  1.300 x 1.700 x 1.800 ohne Auflagetisch
  2.500 x 2.800 x 1.800 mit Auflagetisch
- Gewicht (kg): ca. 800

Produkt-Merkmale:

- Variable Werkzeugbestückung mit bis zu 12 Werkzeugplätzen + Konturfräserscheibe
- Vollautomatisches Verputzen von Sichtflächen, Außenecken, Dichtungsnuten/-bereichen, Innenecken an PVC-Fensterrahmen und -flügeln auch mit Radien, Rundungen und Schrägen
- Die Profilauflagenseite ist vor der Spezifikation wählbar
- Hohe Bearbeitungsqualität durch federnde Messereinheiten mit Profiltoleranzausgleich im Inneneckbereich
- Einfaches Erstellen von Programmen für neue Profilkonturen durch Kopieren und Abändern, oder im Teach-In-Modus (in Verbindung mit Bildschirmsteuerung auf PC-Basis)
- Automatische Profilerkennung
- Wartungsarme Präzisionsführungen
- SPS- und interpolierende CNC-Steuerung mit 2 Achsen
- PC für die Maschinenbedienung und Visualisierung

Optionen*:

- Fräs- und Abstecheinheiten zur Komplettbearbeitung von Profilen mit Acryloberfläche
- Dichtungsschneideinheit für die Glas- oder Anschlagdichtung

*(je nach Spezifikation)

ROTOX GmbH
Am Sportplatz 2
56858 Grenderich
Tel. +49 (0)2673 981-0
E-Mail: info@rotox.com
www.rotox.com

AFS Federhenn Maschinen GmbH
Werner-v.-Siemens-Straße 6
55481 Kirchberg
Tel. +49 (0)676330321-0
E-Mail: info@afs-federhenn.de
www.afs-federhenn.de

Änderungen bleiben vorbehalten - 00150221