Wasserschlitzfräsautomat

zum Fräsen von gleichzeitig zwei versetzten (in der Länge einstellbaren) Schlitzen

FWS 381

Produkt-Merkmale:

- Die Verschiebung des unteren Fräsaggregats gewährleistet den Schlitzversatz bei der Falzentwässerung
- Einstellung der Aggregate auf die Fräspositionen über Handräder und Einstellhilfen
- Ausstattung mit 3 Fräseinheiten
- Gleichzeitiges Fräsen von 2 versetzten, in der Länge einstellbaren Wasserschlitzen in 2 (3) Ebenen
- Filterdruckregler

Option:

- Schnellfrequenzausrüstung

Technische Daten:

- Leistung (kW): 3 x 0,5
- Spannung (V): 230
- Betriebsdruck (bar): 7
- Drehzahl Fräsmotor (U/min): 24.000
- Bearbeitbare Profilbreite (mm): min. 40, max. 130
- Bearbeitbare Profilhöhe (mm): min. 50, max. 95
- Maschinenmaße L x T x H (mm): 600 x 900 x 1.750
- Gewicht (kg): ca. 150
- Bearbeitbares Material: PVC-Stabhohlprofile

ROTOX GmbH
Am Sportplatz 2
56858 Grenderich
Tel. +49 (0)2673 981-0
E-Mail: info@rotox.com
www.rotox.com

AFS Federhenn Maschinen GmbH
Werner-v.-Siemens-Straße 6
55481 Kirchberg
Tel. +49 (0)676330321-0
E-Mail: info@afs-federhenn.de
www.afs-federhenn.de

Änderungen bleiben vorbehalten - 00020506